

Открытое Акционерное Общество «Газпром»
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Псковское ЛПУМГ

Филиал общества (ЛПУ МГ, УМГ)

Адрес: 180021, г.Псков,
ул. Пожиговская, д. 20
Телефон: 53-28-42

Утверждаю
Директор филиала
ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург»
- Псковское ЛПУМГ
О.М. Павлов



«31» августа 2013 г.

Паспорт №08
качества газа за август 2013 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа, поданного в общем потоке по газопроводу

Валдай-Псков - Рига

наименование газопровода

покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции (пункты):
№1 "В.Луки", №2 "Переслегино", №3 "Дно", №4 "Порхов", №5 "Полонное",
№6 "Псков", №8 "Соловьи", №9 "Передовик", №10 "Псковкирпич", №11
"Победа", №12 "Стремутка", №13 "Тямша", №14 "Печоры", ГРС №15 "Лидва",
ГРП "Папушево", №16 "Дедовичи", №17 "Новый Изборск", №18 "Россия", №19
"Строитель", №20 "Новосокольники", №21 "Бежаницы", №22 "Локня",
№23 "Остров"

наименование ГРС

2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93.

3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4. Результаты испытаний приведены в таблице.
Место отбора проб газа: узел подключения КС "Изборск"

наименование ГРС, ГРП и др.

Показатели качества и их численные значения в таблице по п.п. 9-12 ГОСТ 5542 не регламентирует.

5. Фактическая теплота сгорания и число Воббе по п.п. 1-2 таблицы определены на основании 4 (06.14.22.27) анализов за август месяц
*количество**даты*

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Нормированное значение по ГОСТ 5542	Средне месячный показатель
1 ¹ .	Теплота сгорания низшая при 25 °С и 101,325 кПа	МДж/м ³ (ккал/м ³)	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,8 (7600)	33,96 (8111)
2.	Число Воббе высшее	МДж/м ³ (ккал/м ³)	ГОСТ 31369-2008	41,2-54,5 (9850 – 13000)	49,67 (11863)
3.	Молярная доля кислорода	%	ГОСТ 31371.7-2008	не более 1,0	0,0053
4.	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ 22387.2-97	не более 0,02	менее 0,0001
5.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³	ГОСТ 22387.2-97	не более 0,036	менее 0,0002
6.	Масса механических примесей в 1 м ³	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	отс.
7 ² .	Интенсивность запаха при объёмной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-77	не менее 3	не определ.
8	Температура точки росы газа по влаге	°С	ГОСТ 20060-83	ниже температуры газа	-20,6
9.	Температура газа	°С	-	-	+ 12,8
10.	Молярная доля азота	%	ГОСТ 31371.7-2008	-	0,82
11.	Молярная доля углекислого газа	%	ГОСТ 31371.7-2008	-	0,080
12.	Плотность газа при 20°С и 101,325 кПа	кг/м ³	ГОСТ 17310-2002 ГОСТ 31369-2008	-	0,692 0,5746

Значения показателей по п. 1¹-6 и 10-12 определены в Химической лаборатории Псковского ЛПУМГ

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514754 от 23 октября 2008 г.

Инженер-химик 2 категории


подпись

И.В.Белова
ф.и.о

Заполняется регионгазом или филиалом ООО «Газпром межрегионгаз»

Копия паспорта выдана поставщиком _____

наименование регионгаза или филиала

покупателю (потребителю) по его запросу _____

(ненужное зачеркнуть)

наименование предприятия

« ____ » _____ 20 ____ г.

дата

¹ Для информации значение показателя так же указывается в ккал/м³ (соотношение единиц приведено в приложении № 3 к положению о единицах величин, допускаемых к применению в РФ)

² Показатель определяется в тех случаях, когда поставка газа осуществляется организациями ОАО «Газпром» непосредственно потребителю. В соответствии с ПБ12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения» интенсивность запаха должна обеспечиваться газотранспортной организацией в конечных точках газораспределительной сети (у потребителя). Пункты контроля, периодичность отбора проб, а также интенсивность запаха (одоризация) должны определяться газораспределительными организациями, что должно быть отражено в договоре на поставку газа.

Приложение к паспорту качества газа № 08 за август 2013 г.

Химическая лаборатория Псковского ЛПУМГ

наименование лаборатории

Компонентный состав	Среднее значение молярной доли, %
Метан	96,77
Этан	1,64
Пропан	0,486
Изобутан	0,077
n- Бутан	0,076
Неопентан	0,0010
Изопентан	0,0143
n – Пентан	0,0103
C ₆₊ высшие	0,0072
Углекислый газ	0,080
Азот	0,82
Кислород	0,0053
Гелий	0,0129
Водород	0,0016

Инженер - лаборант


подпись

О.В. Прокопчук
ф.и.о.

Инженер - химик 2 категории


подпись

И.В. Белова
ф.и.о.